

# Magellan® 2300HS

Lettole ottico orizzontale



## Caratteristiche:

- Elevato volume di scansione
- Software di decodifica FirstStrike™
- In opzione, software Productivity Index Reporting™
- Memoria Flash per facili aggiornamenti di software
- Funzionalità multi-interfaccia, compatibile con tutte le più diffuse interfacce host
- Porta RS232 ausiliaria alimentata, per la facile integrazione di un lettore brandeggiabile
- Sistema di reporting diagnostico
- In opzione, capacità di decodifica del codice RSS
- In opzione, funzionalità EAS

## Prestazioni ineguagliabili per il vostro punto vendita

Il lettore ottico orizzontale Magellan® 2300HS di PSC è stato specificatamente progettato con la stessa tecnologia utilizzata per la serie Magellan® 8000 al fine di ottimizzare le prestazioni tipiche di un punto vendita a traffico medio/alto, come ad esempio nel settore alimentare, farmaceutico, di vendita al dettaglio e all'ingrosso. A differenza degli altri lettori ottici orizzontali, il Magellan® 2300HS è leader nella sua categoria in fatto di scansione e caratteristiche software uniche, come il programma Productivity Index Reporting™ e il software di decodifica FirstStrike™, aumentano l'efficienza del punto vendita.

Il Magellan® 2300HS offre un sistema di scansione ampio e denso per aumentare al massimo la produttività e l'ergonomia. E come tutti gli scanner della serie Magellan®, è dotato di una memoria Flash in grado di aggiornare facilmente il software, supportare gli strumenti di diagnostica dell'host e rispondere a tutte le specifiche del Sunrise 2005. Il Magellan® 2300HS riconosce e distingue automaticamente tutte le simbologie più diffuse, incluso il codice RSS (Reduced Space Symbology).

## Tecnologia avanzata per rispondere alle vostre esigenze

Il Magellan® 2300HS è stato studiato per essere molto di più che uno scanner di codice a barre. Quando il lettore ottico utilizza il software PIR (Productivity Index Reporting™), è in grado di identificare e tenere traccia dei problemi di produttività che si verificano con specifici articoli, scanner, corsie o registratori di cassa al fine di accelerare l'efficienza del controllo ai banchi. Con il programma PIR, il Magellan® 2300HS diventa uno strumento versatile in grado di incrementare la produttività del punto vendita e con il quale innalzare completamente ad un nuovo livello lo standard dei lettori ottici orizzontali a postazione fissa!

## Integrazione perfetta

Dal Magellan® 2300HS, come da tutti i prodotti PSC, potete aspettarvi un'installazione semplice e anni di funzionamento senza problemi. Il Magellan® 2300HS si installa facilmente anche nel più piccolo ripiano della cassa (16 cm x 16 cm) e, avendo le dimensioni standard dei prodotti PSC, è più facile integrarlo nei punti vendita anche con configurazioni già esistenti. Può inoltre funzionare con tutte le interfacce per terminale host standard, compresa IBM USB. Inoltre il Magellan® 2300HS è compatibile con i sistemi OPOS e JavaPOS offrendo così maggiore flessibilità d'installazione nel punto vendita. Per una scansione a postazione fissa ed orizzontale niente è più performante e ha migliori caratteristiche dallo scanner Magellan 2300HS.

*"Nothing Beats a Magellan®"*



# Specifiche

## Magellan® 2300HS

### Meccaniche

Lunghezza: 15,2 cm  
Larghezza: 15,2 cm  
Profondità: 9,7 cm  
Peso: 1,1 kg.

### Ottiche

Linee di lettura: 18  
Regime del motore: 6.000 giri/min  
Velocità di lettura: 1.800 righe al sec.  
Profondità del campo di lettura: 15,3 cm

### Ambientali:

#### Valori nominali di temperatura

In funzione: Da 10° a 40°  
Spento: Da -40° a 70°

#### Umidità

In funzione: da 5 a 95% senza condensa  
Spento: Da 5 a 95% senza condensa

### Elettriche

#### Alimentazione in corrente alternata

90-265 V. c.a., 47-63 Hz;  
4,0 Watts (nominali)  
9,6 Watts (max)  
2,5 Watts (quando inattivo)

### Capacità di decodifica

Il Magellan® 2300HS supporta e riconosce automaticamente le seguenti simbologie

- UPC Versioni A, E
- UPC supplementari (Bookland & Coupon Code)
- UPC Add-ons (sub 2 o P2, sub 5 o P5 e CI28)
- Reduced Space Symbology in opzione (RSS -14)
- EAN 8, 13
- JAN 8, 13
- EAN/JAN due etichette
- UCC/EAN 128
- Codice 39 (con ASCII completo)
- Codice 128
- Codice 95
- I 2 di 5
- Standard 2 di 5
- Codice Farmaceutico Italiano
- Codabar/NW7
- MSI/Plessey

### Comunicazioni

#### Host

RS232, IBM 46XX, IBM USB

#### Altro

Porta ausiliaria RS232 alimentata

### Norme di sicurezza

#### Elettriche:

EN60 950 (TÜV Europa)  
PSE-Mark (Giappone); UL 60950 (USA)  
CSA 60950 (Canada)

#### Emissioni:

CISPR22-B (Resto del mondo)  
FCC parte 15 classe B (USA)  
VCCI-B (Giappone)  
EN 55022-B (Europa)  
NOM (Messico)

#### Classificazione laser:

Prodotto laser CDRH di classe IIa (USA/Canada)  
EN 60825-1 Classe 1 (Europa)  
EN 60825-1 Classe 1 (Resto del mondo)

(ATTENZIONE: Radiazione laser: non fissare lo sguardo direttamente nel fascio di luce);  
EN 60825-1 Classe 1 (Europa)



### Altro

#### Compatibilità EAS

L'hardware EAS integrato funziona con i modelli Counterpoint IV, V, VI e VII disponibili presso Checkpoint® Systems.

Segnalazione di lettura riuscita con Sensormatic®



Montaggio standard



Kit di montaggio HSI250  
(raffigurato insieme allo scanner)

### PSC Inc.

959 Terry Street  
Eugene OR 97402-9150 USA  
Tel: 800 695 5700 o 541 683 5700  
Fax: 541 345 7140

### PSC Worldwide Sales and Service locations

European Headquarters	Italy
Europe/Middle East/Africa	PSC S.p.A.
PSC Bar Code Limited	Centro Torri Bianche
Watford, England WD24 4TR	Torre 'F' Palazzo Quercia
Tel: 44 1923 809500	Via Torri Bianche 9
Fax: 44 1923 809505	Vimercate (MI)
	Tel: 39 039 629031
	Fax: 39 039 6859496

I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.  
Per ulteriori informazioni su questo prodotto o altri prodotti e servizi PSC visitate il nostro sito web [www.pscnet.com](http://www.pscnet.com), o rivolgetevi al rappresentante PSC di zona.



# Magellan® 2200VS

Lettole ottico verticale



## Ottime prestazioni senza compromessi

Il lettore ottico verticale Magellan® 2200 VS di PSC è stato specificatamente progettato con la stessa tecnologia utilizzata per la serie Magellan al fine di ottimizzare le prestazioni tipiche di un punto vendita a traffico medio/alto come ad esempio nel settore alimentare, farmaceutico, di vendita al dettaglio e all'ingrosso. A differenza degli altri lettori ottici verticali, il Magellan® 2200 VS è leader nella sua categoria in fatto di scansione e, caratteristiche software uniche, come il programma Productivity Index Reporting™ e il software di decodifica FirstStrike™, aumentano l'efficienza del punto vendita.

Il Magellan 2200 VS offre un sistema di scansione ampio e omnidirezionale per aumentare al massimo la produttività e l'ergonomia per entrambi i modelli di scansione "a scorrimento" e "a presentazione". E come tutti gli scanner della serie Magellan®, è dotato di una memoria Flash che permette di aggiornare facilmente il software, supportare gli strumenti di diagnostica dell'host e soddisfare tutte le specifiche del Sunrise 2005. Il Magellan 2200 VS riconosce e distingue automaticamente tutte le simbologie più diffuse, incluso il codice RSS (Reduced Space Symbology).

## Tecnologia avanzata per ogni tipo di esigenza

Il Magellan 2200VS è stato studiato per essere molto di più che uno scanner di codice a barre. Quando il lettore ottico utilizza il software PIR (Productivity Index Reporting™), è in grado di identificare e tenere traccia dei problemi di produttività che si verificano con specifici articoli, scanner, corsie o registratori di cassa. Con il programma PIR, il Magellan 2200VS diventa uno strumento versatile in grado di incrementare la produttività del punto vendita e con il quale innalzare completamente ad un nuovo livello lo standard dei lettori ottici verticali a postazione fissa!

## Facile Integrazione

Dal Magellan 2200VS, come da tutti i prodotti PSC, potete aspettarvi un'installazione semplice e anni di funzionamento senza problemi. Il Magellan 2200VS vanta un ingombro di appena 15,2 x 9,7 cm così sarà più facile integrarlo nei punti vendita anche con configurazioni già esistenti. Lo scanner può inoltre funzionare con tutte le interfacce per terminale host standard, compresa IBM USB, ed è compatibile con i sistemi OPOS e JavaPOS offrendo così maggiore flessibilità d'installazione nel punto vendita.

Per una scansione a postazione fissa e verticale niente è più performante e ha migliori caratteristiche dello scanner Magellan 2200VS. Quite simply, it's a Magellan - and nothing beats a Magellan.

*"Nothing Beats a Magellan®"*



### Caratteristiche:

- Elevato volume di scansione
- Software di decodifica FirstStrike™
- In opzione, software Productivity Index Reporting™
- Memoria Flash per facili aggiornamenti di software
- Funzionalità multi-interfaccia, compatibile con tutte le più diffuse interfacce host
- Porta RS232 ausiliaria alimentata, per la facile integrazione di un lettore brandeggiabile
- Sistema di reporting diagnostico
- In opzione, capacità di decodifica del codice RSS
- In opzione, funzionalità EAS



# Specifiche

## Magellan® 2200VS

### Meccaniche

- Altezza: 15,2 cm
- Larghezza: 15,2 cm
- Profondità: 9,7 cm
- Peso: 1,1 kg.

### Ottiche

- Presentazione
- Linee di lettura: 20
- Regime del motore: 6.000 giri/min
- Profondità del campo di lettura: 23,3 cm
- Altezza del campo di lettura: 15,2 cm

### Ambientali

- Valori nominali di temperatura
- In funzione: Da 10° a 40° C
- Spento: Da -40° a 70° C
- Umidità:
- In funzione: Da 5 a 95% senza condensa
- Spento: Da 5 a 95% senza condensa

### Elettriche

- Alimentazione in corrente alternata
- 90-265 V.c.a., 47-63 Hz;
- 4,0 Watts (nominali)
- 9,6 Watts (max)
- 2,5 Watts (quando inattivo)

### Capacità di decodifica

Il Magellan® 2200VS supporta e riconosce automaticamente le seguenti simbologie

- UPC Versioni A, E
- UPC supplementari (Bookland & Coupon Code)
- UPC Add-ons (sub 2 o P2, sub 5 o P5 e C128)
- Reduced Space Symbology in opzione (RSS -14)
- EAN 8, 13
- JAN 8, 13
- EAN/JAN due etichette
- UCC/EAN 128
- Codice 39 (con ASCII completo)
- Codice 128
- Codice 93
- I 2 di 5
- Standard 2 di 5
- Codice Farmaceutico Italiano
- Codabar/NW7
- MSI/Plessey

### Comunicazioni

- Host: Standard RS232, IBM 46XX, IBM USB
- Altro: Porta ausiliaria RS232 alimentata

### Norme di sicurezza

- Elettriche: EN60 950 (TUV Europa) PSC-Mark (Giappone) UL 60950 (USA) CSA 60950 (Canada)

- Emissioni: CISPR22-B (Resto del mondo) FCC parte 15 classe B (USA) VCCI-B (Giappone) EN 55022-B (Europa) NOM (Messico)

- Classificazione laser: Prodotto laser CDRH di classe IIa (USA/Canada); EN 60825-1 Classe 1 (Europa); EN 60825-1 Classe 1 (Resto del mondo)



Radiazione laser: non fissare lo sguardo direttamente nel fascio di luce;

EN 60825-1 Classe 1 (Europa)

### Altro

#### Compatibilità EAS

L'hardware EAS integrato funziona con i modelli Counterpoint IV, V, VI e VII disponibili presso Checkpoint® Systems.



Kit di montaggio verticale



**PSC Inc.**  
959 Terry Street  
Eugene OR 97402-9150 USA  
Tel: 800 695 5700 or 541 683 5700  
Fax: 541 345 7140

#### PSC Worldwide Sales and Service locations

European Headquarters	Italy
Europe/Middle East/Africa	PSC S.p.A.
PSC Bar Code Limited	Centro Torri Bianche
Watford, England WD24 4TR	Torre "F" Palazzo Quercia
Tel: 44 1923 809500	Via Torri Bianche 9
Fax: 44 1923 809505	Vimercate (MI)
	Tel: 39 039 629031
	Fax: 39 039 6859496

**I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.**  
Per ulteriori informazioni su questo prodotto o altri prodotti e servizi PSC visitate il nostro sito web [www.pscnet.com](http://www.pscnet.com), o rivolgetevi al rappresentante PSC di zona.

